

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Licence Informatique — Université Lille 1
Pour toutes remarques : Alexandre.Sedoglavic@univ-lille1.fr

Semestre 4 — 2017-2018

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf V126 (12-04-2016)

Les variables externes (`extern`) sont :

- ▶ allouées en zone statique de données (dans un segment de données) ;
- ▶ allouées à la compilation (valeur par défaut 0) ;
- ▶ durée de vie du processus ;
- ▶ visibles depuis toutes les fonctions.

Les variables statiques (`static`) sont :

- ▶ allouées comme les variables externes ;
- ▶ et si elles sont définies :
 - ▶ à l'extérieur de toute fonction, elles sont visibles depuis les fonctions déclarées dans le fichier source les contenant ;
 - ▶ à l'intérieur d'une fonction, elles sont visibles depuis la fonction seulement, mais reste allouées en dehors de l'exécution de la fonction (valeur conservée entre les différents appels).

Par exemple, on peut avoir le code suivant :

```
int global = 1; /* d'efinition d'une variable
                externe (globale) */

extern int extern_global ; /* d'eclaration d'une variable
                             globale d'un autre fichier (externe) */

static int global_privée = 2 ; /* globale au fichier,
                                invisible depuis d'autres fichiers (statique) */

int
fonction(int param) { /* param\etre (automatique) */
    auto int local = 3 ; /* variable automatique (locale) */
                        /* le mot clef auto ne sert \a rien */
    static int local_statique = 4 ; /* variable
                                     statique (locale) valeur inchange\ee entre 2 appels */

    register int i = 5 ; /* variable register (locale) */

    return i++ ;
}
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf V126 (12-04-2016)

Les classes d'allocation des variables

En C, les variables ont pour attribut :

- ▶ leur nom : un identificateur ;
- ▶ leur type : type de base ou défini par l'utilisateur ;
- ▶ une classe d'allocation indiquant :
 - ▶ le type de l'emplacement mémoire où est allouée la variable ;
 - ▶ sa durée de vie ;
 - ▶ sa visibilité par les différentes fonctions.

Il y a 5 classes d'allocation :

externe automatique statique "register" volatile

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Les variables automatiques (`auto`) sont :

- ▶ allouées dynamiquement sur la pile (valeur initiale indéterminée) ;
- ▶ allouées à chaque entrée dans la fonction ou le bloc où la variable est définie (paramètres, variables locales) ;
- ▶ durée de vie de la fonction ou du bloc ;
- ▶ visibles uniquement depuis la fonction ou le bloc.

Les variables de registres (`register`) sont :

- ▶ allouées si possible dans un registre du processeur ;
- ▶ des variables de type simple uniquement ;
- ▶ des variables de classe automatique uniquement ;
- ▶ et ne possèdent pas d'adresse.

Le code assembleur correspondant est :

```
int global = 1;                                .data
                                                .globl global
extern int extern_global ;                    global:
                                                .long 1
static int global_privée = 2 ;                global_privée:
                                                .long 2
int fonction(int param) {                    local_statique.0:
    int local = 3 ;                            .long 4
                                                .text
    static int local_statique = 4 ; .globl fonction
    fonction:
    register int i = 5 ;                       pushl %ebp
                                                movl %esp, %ebp
    return i++ ;                               subl $4, %esp
}                                                movl $3, -4(%ebp)
                                                movl $5, %eax
                                                leave
                                                ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

```
extern int ailleurs(int) ;
static int foo(void){
    return 1 ;
}
int bar(void){
    return 1 ;
}
/* la fonction ailleurs est d'\eclar\ee mais d'\efinie dans un autre fichier source (i.e. object). la fonction foo n'est pas accessible depuis un autre fichier alors que bar l'est. */
```

Les classes d'allocation des variables

Effet des mots clef static et extern sur les fonctions

Ordre d'évaluation des paramètres

Fonction à nombre variable de paramètres

Définition : un contexte dans la pile d'exécution (stack frame)

setjmp/longjmp

Passage de paramètres

V126 (12-04-2016) www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

```
static int foo; /* foo pourrait \etre un pointeur sur un segment de m\emoire partag\ee */
void bar(void){
    foo=0 ;
    while(foo!=1)
        continue ;
}
```

Les classes d'allocation des variables

Effet des mots clef static et extern sur les fonctions

Ordre d'évaluation des paramètres

Fonction à nombre variable de paramètres

Définition : un contexte dans la pile d'exécution (stack frame)

setjmp/longjmp

Passage de paramètres

V126 (12-04-2016) www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

L'usage de la classe d'allocation volatile supprime l'optimisation concernant la variable ainsi qualifiée. Le code :

```
static volatile int foo;
void bar (void)
{
    foo=0 ;
    while(foo!=1)
        continue ;
    return ;
}
```

Les classes d'allocation des variables

Effet des mots clef static et extern sur les fonctions

Ordre d'évaluation des paramètres

Fonction à nombre variable de paramètres

Définition : un contexte dans la pile d'exécution (stack frame)

setjmp/longjmp

Passage de paramètres

V126 (12-04-2016) www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Une variable dont le type est qualifié par const ne peut pas être modifiée.

Ce qualificatif permet au programmeur de s'assurer de ne pas modifier des variables passées par référence comme par dans le cas suivant :

```
#include <string.h>
int strcmp(const char *, const char *);
```

Les classes d'allocation des variables

Effet des mots clef static et extern sur les fonctions

Ordre d'évaluation des paramètres

Fonction à nombre variable de paramètres

Définition : un contexte dans la pile d'exécution (stack frame)

setjmp/longjmp

Passage de paramètres

V126 (12-04-2016) www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Remarque générale sur le passage de paramètre

Les considérations sur le passage de paramètre dans la suite du cours sont basées sur la convention CDECL.

La norme la plus courante actuellement est la convention System V : pour passer les 6 premiers paramètres à la fonction, les architectures actuelles (a.k.a. x86-64) utilisent 6 registres RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 pour les entiers et les registres XMM0-7 pour les flottants. Les paramètres suivants sont passés comme pour la convention CDECL (cf. infra).

Pour forcer une fonction à utiliser la convention CDECL, on utilise les attributs vus dans le cours 4 :

```
void fct(int) __attribute__((cdecl)) { ... }
```

Les classes d'allocation des variables

Effet des mots clef static et extern sur les fonctions

Ordre d'évaluation des paramètres

Fonction à nombre variable de paramètres

Définition : un contexte dans la pile d'exécution (stack frame)

setjmp/longjmp

Passage de paramètres

V126 (12-04-2016) www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Attention aux surprises lors de l'évaluation des paramètres à transmettre :

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int foo = 'a' ;
    printf("le premier argument %c et le second %c\n",foo,foo++);
    return 0 ;
}
$ a.out
le premier argument b et le second a
```

Les classes d'allocation des variables

Effet des mots clef static et extern sur les fonctions

Ordre d'évaluation des paramètres

Fonction à nombre variable de paramètres

Définition : un contexte dans la pile d'exécution (stack frame)

setjmp/longjmp

Passage de paramètres

V126 (12-04-2016) www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Les variables volatiles sont susceptibles d'être modifiées indépendamment du code les déclarant. Considérons l'exemple suivant (seul dans un fichier sources) :

```
static int foo; /* foo pourrait \etre un pointeur sur un segment de m\emoire partag\ee */
void bar(void){
    foo=0 ;
    while(foo!=1)
        continue ;
}
```

Un compilateur en optimisant ce code remplacera la boucle par while(1) car la classe d'allocation static lui assure que seule la fonction bar peut modifier foo. Cependant, l'emplacement mémoire associé à la variable pourrait être partagé — et donc modifiable — par un autre processus (voir l'unité d'enseignement *Pratique des systèmes*) et l'optimisation du compilateur ne pas correspondre à la volonté du programmeur.

Une variable dont le type est qualifié par const ne peut pas être modifiée.

Ce qualificatif permet au programmeur de s'assurer de ne pas modifier des variables passées par référence comme par dans le cas suivant :

```
#include <string.h>
int strcmp(const char *, const char *);
```

Ainsi, on est sur que cette fonction ne va pas modifier les chaînes de caractères passées en arguments.

Ce modificateur de type impose la définition au moment de la déclaration (const int a=0; et pas const int a; a=0;).

Remarquons que les qualificatifs de types peuvent être utilisés finement :

```
const char c ; /* caract\ere constant */
const char *s ; /* pointeur vers caract\eres constants */
char const *s ; /* pointeur constant vers caract\eres */
const char * const s ; /* pointeur constant vers caract\eres constants */
```

Attention aux surprises lors de l'évaluation des paramètres à transmettre :

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int foo = 'a' ;
    printf("le premier argument %c et le second %c\n",foo,foo++);
    return 0 ;
}
$ a.out
le premier argument b et le second a
```

Il est possible de déclarer une fonction comme ayant un nombre variable de paramètres en « déclarant » les paramètres optionnels par l'unité lexicale ... (3 points à la suite) :

```
int
foo
(char *par_obl, ...)
{
    return 0 ;
}
```

Une fonction peut avoir à la fois des paramètres obligatoires et des paramètres optionnels, les paramètres obligatoires apparaissant en premier et l'unité lexicale ... apparaissant en dernière position dans la liste de déclaration des paramètres formels.

Généralement, un paramètre obligatoire indique le nombre et le type des paramètres optionnels comme dans le cas de printf :

```
printf("premier argument %c et second %c\n",foo,foo++) ;
```

Lorsque la convention CDECL n'est pas utilisée, on peut utiliser le fichier d'entête stdarg.h qui fournit les outils nécessaire pour manipuler génériquement les paramètres :

```
#include <stdarg.h>
float
f_sum_them_all_std
(int nargs, ...)
{
    float sum = 0.0;
    int i;
    va_list ap;
    va_start(ap, nargs);

    for (i=0; i<nargs; i++)
        sum += va_arg(ap, float);

    va_end(ap);
    return sum;
}
```

On peut étendre la notion de contexte en y associant en plus des informations concernant la pile d'exécution, l'état des registres du processeur (%EAX, %EIP, %CS, etc).

Ce faisant, on peut faire des branchements non-locaux (i.e. des branchements à un endroit presque arbitraire du code) sans utiliser goto. Deux fonctions de la librairie standard sont dédiées à cet effet. Schématiquement,

- ▶ setjmp mémorise son contexte juste avant son RET ;
- ▶ longjmp permet de rétablir le contexte mémorisé en plaçant son second argument dans %EAX.

```
#include <setjmp.h>
#include <stdio.h>
int main (void){
    jmp_buf env;
    int i = setjmp(env) ; /* au premier appel setjmp retourne 0 */
    printf("i = %d\n",i);
    if(i == 2) return 0 ;
    longjmp(env,2) ; /* on branche sur setjmp qui retourne 2 */
    return 1 ; /* cette instruction n'est jamais ex'ecut'ee */
}
```

Un exemple d'utilisation (paramètres optionnels de même type)

```
int somme(int nbpar, ...){
    int *pt = &nbpar ; /* on fait pointer pt
                        sur le premier param\etre */

    int res = 0;

    for(;nbpar>0;nbpar--){
        pt++ ; /* on passe au param\etre suivant */
        res += *pt ;
    }
    return res ;
}

int
main(void){
    return somme(3,1,2,3)+somme(4,4,5,3,1) ;
}
```

On appelle contexte d'un appel de fonction dans la pile d'exécution la partie de la pile associée :

- ▶ paramètres d'appels ;
- ▶ adresse de retour et ancien pointeur de contexte %EBP ;
- ▶ variables automatiques de la fonction.

Les différentes portions de pile correspondant aux différents contextes d'exécution peuvent être obtenues dans gdb par :

- ▶ backtrace : les contextes disponibles
(gdb) backtrace
#0 traduction (code=0xbffff660 "oeu") at SMS.c:12
#1 0x08048532 in main () at SMS.c:45
#2 0x400327f7 in __libc_start_main
- ▶ info frame nb : qui affiche un contexte
(gdb) info frame 2
Stack frame at 0xbffff6f8: eip = 0x400327f7 in _main;
saved eip 0x8048301 caller of frame at 0xbffff6d8
Arglist at 0xbffff6f8, args:
Locals at 0xbffff6f8, Previous frame's sp in esp
Saved registers: ebp at 0xbffff6f8, eip at 0xbffff6fc

Dans l'exemple précédent, setjmp et longjmp sont utilisées dans la même fonction mais généralement, ces fonctions sont utilisées pour la gestion d'erreurs et la programmation des systèmes (signal).

Limitation : longjmp ne permet pas de revenir à n'importe quel point mémorisé par l'appel setjmp ; ce n'est possible que si la fonction qui a exécutée le setjmp(env) n'est pas terminée car l'état de la pile n'est pas mémorisé (seuls les registres le sont). Sur une architecture de type intel, on a :

```
# if __WORDSIZE == 64
typedef long int __jmp_buf[8];
# else
typedef int __jmp_buf[6];
# endif
struct __jmp_buf_tag{
    __jmp_buf __jmpbuf; /* pour stocker les registres */
    int __mask_was_saved; /* pour d'autres usages syst\eme */
    __sigset_t __saved_mask; /* li\es aux signaux (cf. PDS) */
};
typedef struct __jmp_buf_tag jmp_buf[1];
extern int setjmp (jmp_buf __env) ;
```

Passage de paramètres par copie : une copie est faite sur la pile

```
.globl main
main:
    pushl %ebp
    movl  %esp, %ebp
    subl  $8, %esp
    andl  $-16, %esp
    movl  $1, -4(%ebp)
    movl  $1, -8(%ebp)
    subl  $8, %esp

    int main(void){
        int a = 1 ;
        int b = 1 ;

        return 0 ;
    }

    movl  $0, %eax
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Les classes
d'allocation des
variables
Effet des mots clef
static et extern
sur les fonctions
Ordre d'évaluation
des paramètres
Fonction à
nombre variable
de paramètres
Définition : un
contexte dans la
pile d'exécution
(stack frame)
setjmp/longjmp
Passage de
paramètres

```
int main(void){
    int a = 1 ;
    int b = 1 ;
    PER(a,b) ;
    return 0 ;
}
```

V126 (12-04-2016)

```
.text
.globl main
main:
    pushl %ebp
    movl  %esp, %ebp
    subl  $8, %esp
    andl  $-16, %esp
    movl  $1, -4(%ebp)
    movl  $1, -8(%ebp)
    subl  $8, %esp
    pushl -8(%ebp)
    pushl -4(%ebp)
    call  PER
    addl  $16, %esp
    movl  $0, %eax
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

```
void PER(int alpha, int beta){
    int tmp = alpha ;
}

    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Les classes
d'allocation des
variables
Effet des mots clef
static et extern
sur les fonctions
Ordre d'évaluation
des paramètres
Fonction à
nombre variable
de paramètres
Définition : un
contexte dans la
pile d'exécution
(stack frame)
setjmp/longjmp
Passage de
paramètres

```
void PER(int alpha, int beta){
    int tmp = alpha ;
    alpha = beta ;
}
```

V126 (12-04-2016)

```
.text
.globl PER
PER:
    pushl %ebp
    movl  %esp, %ebp
    subl  $4, %esp
    movl  8(%ebp), %eax
    movl  %eax, -4(%ebp)

    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

```
void PER(int alpha, int beta){
    int tmp = alpha ;
    alpha = beta ;
    beta = tmp ;
}

    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C Classes d'allocation, contexte et passage de paramètres par la pile

Les classes
d'allocation des
variables
Effet des mots clef
static et extern
sur les fonctions
Ordre d'évaluation
des paramètres
Fonction à
nombre variable
de paramètres
Définition : un
contexte dans la
pile d'exécution
(stack frame)
setjmp/longjmp
Passage de
paramètres

```
int main(void){
    int a = 1 ;
    int b = 1 ;

    return 0;
}
```

V126 (12-04-2016)

Passage de paramètre par adresse : les adresses sont copiées sur la pile

```
.text
.globl main
main:
    pushl %ebp
    movl  %esp, %ebp
    subl  $8, %esp
    andl  $-16, %esp
    movl  $1, -4(%ebp)
    movl  $1, -8(%ebp)
    subl  $8, %esp

    int main(void){
        int a = 1 ;
        int b = 1 ;

        return 0;
    }

    movl  $0, %eax
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

V126 (12-04-2016)

V126 (12-04-2016)

V126 (12-04-2016)

```
.text
.globl main
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $8, %esp
    andl $-16, %esp
    movl $1, -4(%ebp)
    movl $1, -8(%ebp)
    subl $8, %esp
    leal -8(%ebp), %eax
    pushl %eax
    leal -4(%ebp), %eax
    pushl %eax
    call PER
    addl $16, %esp
    movl $0, %eax
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

V126 (12-04-2016)

V126 (12-04-2016)

V126 (12-04-2016)

```
int main(void){
    int a = 1 ;
    int b = 1 ;
    PER(&a,&b) ;
    return 0;
}
```

```
.text
.globl PER
PER:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $4, %esp
    movl 8(%ebp), %eax
    movl (%eax), %eax
    movl %eax, -4(%ebp)
    leave
    ret

void PER(int *alpha, int *beta){
    int tmp = *alpha ;
}
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

```
void PER(int *alpha, int *beta){
    int tmp = *alpha ;
    *alpha = *beta ;
}
```

```
.text
.globl PER
PER:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $4, %esp
    movl 8(%ebp), %eax
    movl (%eax), %eax
    movl %eax, -4(%ebp)
    movl 8(%ebp), %edx
    movl 12(%ebp), %eax
    movl (%eax), %eax
    movl %eax, (%edx)
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

```
void PER(int *alpha, int *beta){
    int tmp = *alpha ;
    *alpha = *beta ;
    *beta = tmp ;
}
```

```
.text
.globl PER
PER:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $4, %esp
    movl 8(%ebp), %eax
    movl (%eax), %eax
    movl %eax, -4(%ebp)
    movl 8(%ebp), %edx
    movl 12(%ebp), %eax
    movl (%eax), %eax
    movl %eax, (%edx)
    movl 12(%ebp), %edx
    movl -4(%ebp), %eax
    movl (%eax), %eax
    movl %eax, (%edx)
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Passage de paramètre de type structure

```
typedef struct Gauss_t{
    int re ;
    int im ;
} Gauss_t ;

int main(void){
    struct Gauss_t var ;
    var.re = 1 ;
    var.im = 1 ;

    return 0 ;
}
```

```
.globl main
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $8, %esp
    andl $-16, %esp
    movl $1,-8(%ebp)
    movl $1,-4(%ebp)
    subl $8, %esp
    movl $0, %eax
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

```
typedef struct Gauss_t{
    int re ;
    int im ;
} Gauss_t ;

int main(void){
    struct Gauss_t var ;
    var.re = 1 ;
    var.im = 1 ;

    UN(var) ;

    return 0 ;
}
```

```
.globl main
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $8, %esp
    andl $-16, %esp
    movl $1,-8(%ebp)
    movl $1,-4(%ebp)
    subl $8, %esp
    pushl -4(%ebp)
    pushl -8(%ebp)
    call UN
    addl $16,
    movl $0, %eax
    leave
    ret
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

```
typedef struct Gauss_t{
    int re ;
    int im ;
} Gauss_t ;

void UN(Gauss_t par){
    par.re = 2 ;
}

UN:
    .text
    .globl UN
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $8, %esp
    movl 8(%ebp), %eax
    movl 12(%ebp), %edx
    movl %eax, -8(%ebp)
    movl %edx, -4(%ebp)
    movl $2, -8(%ebp)
    leave
    ret
```

```
typedef struct Gauss_t{
    int re ;
    int im ;
} Gauss_t ;

struct Gauss_t UN(Gauss_t par){
    par.re = 2 ;
    return par ;
}

    .text
    .globl UN
UN:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $8, %esp
    movl 8(%ebp), %eax
    movl 12(%ebp), %edx
    movl 16(%ebp), %ecx
    movl %edx, -8(%ebp)
    movl %ecx, -4(%ebp)
    movl $2, -8(%ebp)
    movl -8(%ebp), %edx
    movl -4(%ebp), %ecx
    movl %edx, (%eax)
    movl %ecx, 4(%eax)
    leave
    ret $4
```

Fonction retournant une structure

```
typedef struct Gauss_t{
    int re ;
    int im ;
} Gauss_t ;

int main(void){
    struct Gauss_t var, res ;
    var.re = 1 ;
    var.im = 1 ;

    res = UN(var) ;
    var.im = res.re ;
    return 0 ;
}

    .text
    .globl main
main:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
    subl $24, %esp
    andl $-16, %esp
    movl $1, -8(%ebp)
    movl $1, -4(%ebp)
    leal -16(%ebp), %eax
    subl $4, %esp
    pushl -4(%ebp)
    pushl -8(%ebp)
    pushl %eax
    addl $12, %esp
    movl -16(%ebp), %eax
    movl %eax, -4(%ebp)
    movl $0, %eax
    leave
    ret
```